



802 WD Z2 M

ATEX Industriesauger mit Elektroantrieb - zertifiziert für Gas (Zone 2)





802 WD Z2 M

ATEX Industriesauger mit Elektroantrieb - zertifiziert für Gas (Zone 2)

Die ATEX Industriesauger der Firma Delfin sind für unterschiedliche Bereiche zertifiziert.

Der Industriesauger 802 WD Z2 M besitzt sogar eine doppelte ATEX-Zertifizierung (Sauger und Motor). So bietet er Ihnen eine doppelte Sicherheit zum Absaugen gesundheitsgefährdender Stoffe. Er ist erhältlich in der einphasigen und in der dreiphasigen Ausführung. Der fahrbare Edelstahlsammelbehälter umfasst ein Fassungsvermögen von 80 Liter und kann nasse sowie trockene Materialien aufsaugen. Aus diesem Grund eignet sich der Industriesauger für zahlreiche Anwendungen in z.B. der pharmazeutischen oder Metall-Industrie. Ein doppelter, selbstreinigender Staubfilter sorgt für eine lange Standzeit. Kontaktieren Sie uns um für Sie den passenden Industriesauger zu finden!

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| Saugeinheit | V | 230 1~ |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Leistung | kW | 1,8 |
| Unterdruck | mmH ₂ O | 2300 |
| Unterdruck(Dauerbetrieb) | mmH ₂ O | 1800 |
| Luftmenge | m ³ /h | 250 |
| Filterfläche | cm ² | 8000 |
| Filterkategorie Hauptfilter | (IEC 60335-2-69) | M |
| Filterfläche (HEPA-Filter) | cm ² | 27000 |
| HEPA-Filter | (EN1822) | H14 |
| Filterflächenbelastung des Hauptfilters | m ³ /m ² /h | 312.00 |
| Behälter Kapazität | lt | 80 |
| Schwimmer Einrichtung | - | SI |
| Durchmesser Saugstutzen | mm | 80 |
| Schallpegel | dB(A) | 75 |
| IP-Schutz | IP | 65 |
| Abmessungen | cm | 50 X 48 X 120 h. |
| Gewicht | kg | 65 |
| ATEX-Zone | (Norm 94/9/CE) | 2 |
| Kennzeichnung Typ | (Norm 94/9/CE) | II 3G |