



3533 Z21

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 21)





3533 Z21

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 21)

Ausklinkbarer Behälter mit Entsorgungsmöglichkeit in Sicherheitssäcke.

Maximale Geräuschlosigkeit
Integriertes Druckbegrenzungsventil
Serienmäßig Edelstahl sammelbehälter
AISI 304 (Filterkammer aus Edelstahl als Optional erhältlich)
Filter Klasse M
serienmäßig
Sicherheitsfilter der Klasse H serienmäßig

Saugereinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	3
Unterdruck	mmH ₂ O	3200
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH ₂ O	2600
Luftmenge	m ³ /h	360
Filterfläche	cm ²	20000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	M
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm ²	27000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m ³ /m ² /h	180.00
Behälter Kapazität	lt	45
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	76
IP-Schutz	IP	66
Abmessungen	cm	98 X 55 X 125 h.
Gewicht	kg	90
ATEX-Zone	(Norm 94/9/CE)	21
Kennzeichnung Typ	(Norm 94/9/CE)	II 2D