



DG 300 SE Z21

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 21)





DG 300 SE Z21

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 21)

Sauger mit hoher Leistung für mobilen Einsatz oder in zentralisierten Absauganlagen
Ansaugen von Stäuben, Feststoffen und Flüssigkeiten
Integriertes Druckbegrenzungsventil und eingebaute PTC-Sonde für die Motortemperatur
Serienmäßig Edelstahl-sammelbehälter AISI 304
Antistatischer Filter der Klasse M und Absolutfilter der Klasse H serienmäßig
Integriertes, automatisches Filterreinigungssystem

Saugeinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	18,5
Unterdruck	mmH ₂ O	3800
Luftmenge	m ³ /h	1100
Filterfläche	cm ²	120000 + 100000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	M + H
Behälter Kapazität	lt	220
Durchmesser Saugstutzen	mm	120
Abmessungen	cm	95 X 220 X 220 h.
ATEX-Zone	(Norm 94/9/CE)	21
Kennzeichnung Typ	(Norm 94/9/CE)	II PTC-2 D T125°C IP65